

プラズマクラスター空気清浄機で空気浄化 クリーンな空気で職場環境を最適化

プラズマクラスター空気清浄機のご紹介

壁掛け/棚置き兼用型プラズマクラスター空気清浄機

PM2.5
対応モデル

遊戯室・玄関・廊下などに

FU-M1000-W

プラズマクラスター適用床面積 約35㎡
空気清浄適用床面積 約66㎡
希望小売価格 180,000円+税(工事費別)
質量:約12kg



壁掛け時



棚置き時



【別売品】棚置き用スタンド
FZ-M100ST
希望小売価格 5,000円+税

PM2.5
対応モデル

保育室・保健室などに

FU-MK500-W

プラズマクラスター適用床面積 約25㎡
空気清浄適用床面積 約40㎡
希望小売価格 130,000円+税(工事費別)
質量:約9.1kg



壁掛け時



棚置き時



【別売品】棚置き用スタンド
FZ-MK5ST-W
希望小売価格 5,000円+税

高効率包み込み気流イメージ

(FU-M1000イメージ図)



(FU-MK500イメージ図)



- HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%※⁵ キャッチ
数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。
このフィルターでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
- 高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く
- 簡単工事で導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型



床置き型プラズマクラスター加湿空気清浄機

PM2.5
対応モデル


KI-M850S-S

プラズマクラスター適用床面積 約37㎡
空気清浄適用床面積 約63㎡
加湿空気清浄適用床面積
プレハブ/洋室 約37㎡
木造/和室 約22㎡
希望小売価格 95,000円+税
質量:約13kg



生活用
KI-M850Sに搭載

- 循環気流に乗せて空気を効率よく浄化
- HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%※⁵ キャッチ



- 設置場所に応じた脱臭フィルター
- 汚れたら剥がして交換できる
使い捨てフィルター



【別売品】使い捨てプレフィルター(6枚入)
FZ-M85PF 希望小売価格 850円+税

床置き型プラズマクラスター空気清浄機



FU-M1400-W

プラズマクラスター適用床面積 約65㎡
 空気清浄適用床面積 約107㎡
 希望小売価格 240,000円+税
 質量：約2.1kg

- 広い空間に高濃度プラズマクラスターをたっぷり放出し、空間を快適に保つ
- プレフィルタ自動掃除
 ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ
 集めたホコリを自動掃除し、抗菌*7 ダストボックスに回収



プラズマクラスター空気清浄機本体での「PM2.5」への対応

0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ*6

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。

- PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
- この空気清浄機で0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
- 32㎡(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。

※1：<FU-M1000-W>この商品を部屋の壁の中央、床から2mに設置して、部屋を商品を中心に2分割し、風量「強」運転・ルーバー角度を商品から、分割された空間の対角(床面)に向けたい時に、分割されたそれぞれの空間の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で、空中に噴き出されるイオン個数が、約25,000個/cm測定できる部屋の広さの目安です。<FU-MK500-W>この商品を部屋の壁の中央、床から2mに設置して、風量「強」運転時に部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で、空中に噴き出されるイオン個数が、約25,000個/cm測定できる部屋の広さの目安です。※2：<適用面積とは>日本電機工業規格(JEM1467)で規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/mの空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15 mg/mまで清浄できる部屋の大きさを基準として定めています。※3：この商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で、空中に噴き出されるイオン個数が、約25,000個/cm測定できる部屋の広さの目安です。※4：適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加温空気清浄運転時は「日本電機工業規格(JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし、木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質、室内の構造、使用暖房器具等によって適用面積は異なりますのでお買いあげの販売店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本電機工業規格(JEM1467)」に基づきます。●清浄時間算出条件について/<適用床面積とは>日本電機工業規格(JEM1467)で規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/mの空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15 mg/mまで清浄できる部屋の大きさを基準として定めています。<各畳数での清浄時間の算出>上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/mから0.15 mg/m、すなわち初期濃度の12%の粉じん濃度になるまでの時間を算出しています。※5：フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。※6：試験方法：日本電機工業会自主基準(HD-128)判定基準：0.1~2.5μmの微小粒子状物質を、32㎡(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。(32㎡(約8畳)の試験空間に換算した値です。)●イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。※7：●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構●試験方法：JIS Z 2801 フィルム密着法。●抗菌方法：ダストボックスの樹脂に抗菌剤を含浸。●対象：ダストボックスに付着した菌。●試験結果：99%以上抗菌※10：約6ヶ月運転の想定積ホコリ量をもとに設定。当社調べ。使用環境によりホコリの量は異なります。ホコリがたまっている場合は捨ててください。使用環境や使用状況により自動掃除してもプレフィルターの汚れが完全に取れないことがあります。気になる時はお手入れをしてください。

詳細は別途
ご相談ください♪

業務用プラズマクラスター機器

5年保守サービスプランもごさいます

長期(5年)の保守サービスをご要望のお客様に、商品お買い上げ1ヶ月以内(※1)にお申込み頂ける(おトクな)保守サービスプランのご提案です。

保守サービスプランの内容	サービス提供時間：平日(月~金)9時~17時45分、(祝日および連休等、弊社の定める休日は除く)
【点検サービス】※機種により一部異なります	取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書に従った、正常な使用状態で故障した場合の契約期間無償修理対応。(修理受付時間：平日(月~金)9時~17時、祝日および連休等、弊社の定める休日は除く。電話番号は登録証に記載されています。)
【交換サービス】	
【無償修理サービス】	

※1 契約期間がお買い上げ日から5年をご承諾の上であればそれ以降でのお申込み可能。但し、メーカー保証終了後お申込日までの期間での故障修理は有償となります。

本体価格(税抜)	FU-M1000-W	FU-MK500-W	KI-M850S-S	FU-M1400-W
希望小売価格	180,000円	130,000円	95,000円	240,000円
特別価格	円	円	円	円

お問い合わせはこちらへどうぞ

業務用プラズマクラスター機器のご紹介
<https://jp.sharp/business/pci/>



プラズマクラスターロゴ、およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意>
 ●当サイト閲覧にかかる通信料金はお客様のご負担となります。●通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンなどによっては正常に動作しない場合があります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。